



# 产品认证证书

证书编号: CQC21003315762

发证日期: 2021年10月11日

有效期至: 长期有效

**委托人名称** 慈溪市地博电子有限公司  
**及注册地址** 浙江省慈溪市长河镇沧大公路 828 号

**制造商名称** 慈溪市地博电子有限公司  
**及注册地址** 浙江省慈溪市长河镇沧大公路 828 号

**生产企业名称** 慈溪市地博电子有限公司  
**及生产地址** 浙江省慈溪市长河镇沧大公路 828 号

**产品名称和系列、规格、型号** 带螺纹型夹紧件的连接器件  
见附件

**产品标准和技术要求** GB/T 13140.1-2008;GB/T 13140.2-2008

**认证模式** 产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462195-2011 认证规则的要求, 特发此证。

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站 ( www.cnca.gov.cn ) 查验证书信息



签发: 谢肇煦



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC21003315762

第 1 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

序号	名称	电压 (V)	额 定 连 接 容 量 (AWG)	最高使用环境 温度
1	DBT30ab-11.0-XXP 其中，XX=2~10，为产品的位数； a=C/S/R/H，代表导电件外形：弯折针/直针/ 弯针/宽针； b=空白/M，代表基座外形：不带安装孔/带安 装孔； 11.0 代表导电件之间的间距：11.0mm；	300	22~10	T120
2	DBT30ab-c-XXP 其中，XX=2~12，为产品的位数； a=C/S/R/H，代表导电件外形：弯折针/直针/ 弯针/宽针； b=空白/M，代表基座外形：不带安装孔/带安 装孔； c=9.5/10.0，代表导电件之间的间距： 9.5mm/10.0mm；	300	22~12	T120
3	DBT30ab-c-XXP 其中，XX=2~18，为产品的位数； a=C/S/R/H，代表导电件外形：弯折针/直针/ 弯针/宽针； b=空白/M，代表基座外形：不带安装孔/带安 装孔； c=7.62/8.25，代表导电件之间的间距： 7.62mm/8.25mm；	300	22~14	T120



中国质量认证中心



# 产品认证证书

证书编号：CQC21003315762

第 2 页 共 2 页

本证书及附件应同时使用，信息查验说明见证书页

纸号：

4	DBT50a-9.5-XXP 其中，XX=2~12，为产品的位数； a=空白/G/B/P，代表基座外形及针长：不带盖板且短针/带盖板且短针/不带盖板且长针/侧面带卯榫且长针； 9.5 代表导电件之间的间距：9.5mm；	300	22~12	T120
5	DBT50a-b-XXP 其中，XX=2~12，为产品的位数； a=空白/G，代表基座外形：不带盖板/带盖板； b=6.35/7.62/8.25/8.5，代表导电件之间的间距：6.35mm/7.62mm/8.25mm/8.5mm；	300	22~14	T120
6	DBT50P-6.35-XXP 其中，XX=2~12，为产品的位数； 第 1 个 P 代表基座两侧带卯榫，可拼接； 6.35 代表代表导电件之间的间距为 6.35mm			



## 中国质量认证中心